バクテクターO₃ (TM-11DK(N))

オーニット社製 エアエッセンス (VR-40S)

仕様

オゾン発生量	5 / 20 / 30 / 50 mg/h	4段階
処理風量	16.7 / 26.1 m ³ /h	2段階
吹き出し口濃度	最大1.5 ppm	
消費電力	12W	
外形寸法	180 (W) × 76.8 (D) × 200 (H)	
質量	約1.6 kg	

特徴

オゾン濃度監視用モニター接続可能

- ・オゾン濃度監視用モニターを接続することによって設置空間のオゾン濃度を感知し、設定濃度の上限値に達するとオゾン発生を停止し、下限値に達するとオゾン発生を開始する。
これによって設置空間のオゾン濃度を一定に保つことが出来る。
- ・上限値 0.1ppm、0.08ppm、0.06ppm 下限値 0.08ppm、0.06ppm、0.04ppm に設定変更可能。
- ・オゾン発生の運転・停止をモニターのLEDにて確認可能。
- ・バクテクターO₃側にてモニター有・無運転の切替が可能。

仕様

オゾン発生量	5 / 10 / 20 / 30 / 40 mg/h	5段階
ファン風量	1 m ³ /min	(ファン定格最大風量)
吹き出し口濃度	最大0.8 ppm	
消費電力	10W	
外形寸法	150 (W) × 94 (D) × 190 (H)	
質量	約1.9 kg	

特徴

モーションセンサ搭載

- ・赤外線センサで人を検出
- ・センサが感知すると設定値運転（昼間モード）になり1時間以上センサが感知しなければ高濃度運転（夜間モード）となる。
高濃度運転が持続するのかわ一定時間になると設定値運転に戻るのかわ不明。
- ・検出範囲はセンサから前面約半径5m
- ・夜間モード、昼間モード、メンテナンス時期、ファン故障等を赤・緑・黄のLEDにて表示する。こういった制御でいくつLEDを使っているのかわ不明。
- ・モーションセンサをOFFにすることも可能。