

除菌・消臭・衛生管理を オゾンで行う時代

DASH YARO

脱臭野郎

空間除菌目安～500m³
空間脱臭目安～1,000m³

OZM-1250F



軽量&コンパクト
優れたメンテナンス性
さまざまなシーンでの活用

オゾン発生量 1250mg/h 5段階切替
オゾン回収機能付

ホテル



保育園
福祉施設



食品加工



自動車



場所を選ばないどこでもオゾン。
ノンケミカルで環境にも優しいエコ製品

臭気成分		病院居室	トイレ	汚物処理室	畜尿室	小便臭	大便臭	汗・体臭
窒素系	アンモニア(刺激臭)	●	●	●	●	●		●
	硫化水素(卵の腐乱臭)	●	●	●	●	●		
硫黄系	トリメチルアミン(魚の腐乱臭)	●	●	●				●
	メチルメルカプタン(玉葱の腐乱臭)	●	●	●			●	
有機系	アセトアルデヒド(青臭い刺激臭)	●						
	ホルムアルデヒド(目に沁む刺激臭)	●						●
	酢酸(刺激臭)	●						

脱臭野郎

OZM-1250F

商 品 名：脱臭野郎
型 式：OZM-1250F
タイマー仕様：24時間タイマー
オゾン発生量：200/400/600/800/1000mg/h(5段階切替)
噴き出し口濃度：8.5/17.0/25.4/33.8/40.6ppm
電 源 電 圧：AC100V 50/60Hz
消 費 電 力：45W
本体外形寸法：340(W)×200(D)×202(H)mm(突起部含む)
本 体 重 量：6kg
オゾン発生時風量：0.23 m³/min
使用温室度範囲：0～40℃(結露のないこと)

ホテル・厨房・福祉施設・自動車内。
衛生管理が問われる場所にオゾンの力。

オゾンガス
噴き出し口



脱臭効果目安 0～1,000 m³ (0.3ppm 体積濃度として)
除菌効果目安 0～500 m³ (0.6ppm 体積濃度として)

水洗いOKのステンレス製オゾン発生体

部品洗浄は
とても簡単！

音が
静か

メンテナンス方法

※注意 メンテナンスをする際は、必ず運転スイッチ
を切り電源コードを抜いて下さい。

発生体固定ビスを外す

発生体を手前に引き出す



水洗いする

発生体をよく乾かす



本体に発生体を取り付ける

発生体固定ビスを取り付ける



24時間タイマー内蔵

プログラム制御により設定した時刻に、オゾンを発生・停止します。
また、一度セットすると設定した時刻間で毎日繰り返します。

5段階切によるオゾン発生量操作

オゾン発生量を切り替えることで、用途や広さに合わせた適切な運転が可能です。

オゾン回収機能付

発生させたオゾンを特殊な触媒により、空気中から回収する機能も付いており、安心・安全にお使いいただけます。

外付けタイマーによる遠隔操作が可能(オプション)

外付けだから
自由な配置！

遠隔
操作



姉妹品・脱臭小僧

50
mg/h

(4段階切替タイプ)
～30畳を脱臭・除菌

形 式：TM-09DK
カラーパターン：■ ファントムブラック □ アイビスホワイト



メンテナンス！消耗品の交換方法は！



検索

▶▶▶ www.teco.co.jp/mente.html

※本商品は薬事法における医療用具ではありません。

製品の仕様及びデザインは性能改善のため、予告なく変更することがあります。 07.8 DY-001